



7.6. Menggambar Bola

Bola mempunyai koordinat khusus, dimana setiap titik pada bola mempunyai jarak yang sama terhadap titik pusatnya. Bola adalah hasil putar dari setengah lingkaran.



Gambar 7.14. Bola adalah setengah lingkaran yang diputar

Pembentukan bola adalah:



Gambar 7.15. Pembentukan bola

Definisi koordinat titik-titik pada bola adalah:

$$x_{ij} = r \cdot \cos(i\alpha) \cdot \sin(j\beta)$$

$$y_{ij} = r \cdot \cos(i\alpha)$$

$$z_{ij} = r \cdot \sin(i\alpha) \cdot \sin(j\beta)$$

Definisi face pada bola adalah:

$$\begin{aligned}
 p_0 &= i.n + j \\
 p_0 &= (i+1).n + j \\
 p_0 &= (i+1).n + j + 1 \\
 p_0 &= i.n + j + 1
 \end{aligned}$$

Dan fungsi untuk membuat bola adalah:

```

void createSphere(object3D_t &sphere,int n,float r){
    float a=6.28/n;
    float b=6.28/n;
    int i,j;
    sphere.NumberofVertices=(n+1)*n;
    for(i=0;i<=n;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
            sphere.pnt[i*n+j].x=r*cos(j*a)*sin(i*b);
            sphere.pnt[i*n+j].y=r*cos(i*b);
            sphere.pnt[i*n+j].z=r*sin(j*a)*sin(i*b);
        }
    }
    sphere.NumberofFaces=n*n+2;
    for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
            sphere.fc[i*n+j].NumberofVertices=4;
            sphere.fc[i*n+j].pnt[0]=i*n+j;
            sphere.fc[i*n+j].pnt[1]=(i+1)*n+j;
            sphere.fc[i*n+j].pnt[2]=(i+1)*n+j+1;
            sphere.fc[i*n+j].pnt[3]=i*n+j+1;
            if(j==(n-1)){
                sphere.fc[i*n+j].pnt[2]=i*n+j+1;
                sphere.fc[i*n+j].pnt[3]=(i-1)*n+j+1;
            }
        }
    }
    sphere.fc[n*n].NumberofVertices=n;
    for(i=0;i<n;i++) sphere.fc[n*n].pnt[i]=i;
    sphere.fc[n*n+1].NumberofVertices=n;
    for(i=0;i<n;i++)
        sphere.fc[n*n+1].pnt[i]=(n+1)*n-1-i;
    color_t c={1,1,0};
}

```

```

for(i=0;i<sphere.NumberofFaces;i++)
    sphere.fc[i].col=c;
for(i=0;i<sphere.NumberofVertices;i++)
    sphere.col[i]=c;
}

```


Dan perintah pada userdraw untuk menggambar bola adalah sebagai berikut:

```

void userdraw(void){
matrix3D_t tilting=rotationXMTX(0.25)*rotationYMTX(-0.5);
setColor(0,1,0);
drawAxes(tilting);
object3D_t bola;
createSphere(bola,20,100);
setColor(0,0,0);
draw3D(bola,tilting);
}


```

Hasilnya adalah:



Gambar 7.16. Contoh bola dengan n=20


Gambar berikut menunjukkan pengaruh nilai jumlah titik pembentuk lingkaran n terhadap gambar bola yang dihasilkan oleh fungsi ini, yaitu dengan memberikan nilai n adalah 4, 6, 8, 12, 16, dan 24.



Gambar 7.17. Contoh bola dengan $n=4, 6, 8, 12, 16$ dan 24

7.7. Menggambar Silinder Bertumpuk

Silinder bertumpuk adalah obyek 3 dimensi yang berupa tumpukan silinder. Teknik pembuatannya hampir sama dengan teknik pembuatan silinder, tetapi obyek ini terdiri dari banyak silinder yang dijadikan satu.



Gambar 7.18. Silinder bertumpuk

Silinder bertumpuk dengan m silinder dan n titik pembentuk lingkaran mempunyai $r[]$ sebanyak $m+1$ dan $h[]$ sebanyak m . Pembuatan silinder bertumpuk dengan m silinder dan n buah titik untuk menghasilkan lingkaran adalah:

(1) Pembuatan titik

$$\text{Jumlah titik} = m \times n$$

Koordinat titik-titik:

$$x_i = r_i \cdot \cos(i\theta)$$

$$y_i = b \text{ dengan } b = \sum_{j=1}^i h_j$$

$$z_i = r_i \cdot \sin(i\theta)$$

(2) Pembuatan Face

$$\text{Jumlah Face} = m \times n + 2$$

$m \times n$ buah face untuk bagian tepi, 2 buah face untuk lingkaran atas dan bawah.

Face bagian tepi:

$$\text{Jumlah titik} = 4$$

$$p_0 = i.n + j$$

$$p_1 = (i+1).n + j$$

$$p_2 = (i+1).n + j + 1$$

$$p_3 = i.n + j + 1$$

Face bagian alas:

$$\text{Jumlah titik} = n$$

$$p_i = i$$

Face bagian atas:

Jumlah titik = n

$$p_i = (m+1).n - i - 1$$

Sehingga fungsi untuk membuat silinder bertumpuk adalah sebagai berikut:


```
void createCylinderN (object3D_t &silinder,int m,int n,float r[],float h[]){
    float a=6.28/n;
    float b=0;
    int i,j;
    silinder.NumberofVertices=(m+1)*n;
    for(i=0;i<=m;i++){
        if(i>0) b=b+h[i-1];
        for(j=0;j<n;j++){
            silinder.pnt[i*n+j].x=r[i]*cos(j*a);
            silinder.pnt[i*n+j].y=b;
            silinder.pnt[i*n+j].z=r[i]*sin(j*a);
        }
    }
    silinder.NumberofFaces=m*n+2;
    for(i=0;i<m;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
            silinder.fc[i*n+j].NumberofVertices=4;
            silinder.fc[i*n+j].pnt[0]=i*n+j;
            silinder.fc[i*n+j].pnt[1]=(i+1)*n+j;
            silinder.fc[i*n+j].pnt[2]=(i+1)*n+j+1;
            silinder.fc[i*n+j].pnt[3]=i*n+j+1;
            if(j==(n-1)){
                silinder.fc[i*n+j].pnt[2]=i*n+j+1;
                silinder.fc[i*n+j].pnt[3]=(i-1)*n+j+1;
            }
        }
    }
    silinder.fc[m*n].NumberofVertices=n;
    for(i=0;i<n;i++) silinder.fc[m*n].pnt[i]=i;
    silinder.fc[m*n+1].NumberofVertices=n;
    for(i=0;i<n;i++)
```

```
    silinder.fc[m*n+1].pnt[i]=(m+1)*n-1-i;  
}
```

Contoh hasil dari silinder bertumpuk dengan $m=3$, $n=20$, $r=\{60,60,60,60\}$ dan $h=\{40,40,40\}$ adalah:

```
void userdraw(void){  
matrix3D_t tilting=rotationXMTX(0.25)*rotationYMTX(-0.5);  
setColor(0,1,0);  
drawAxes(tilting);  
float r[4]={60,60,60,60};  
float h[3]={40,40,40};  
object3D_t silinder;  
createCylinderN(silinder,3,20,r,h);  
setColor(0,0,0);  
draw3D(silinder,tilting);  
}
```

Hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 7.19. Contoh silinder bertumpuk

Untuk menggambar silinder bertumpuk dituliskan:

createCylinderN(obyek3D, m, n, r, h)

Dimana:

Obyek3D menyatakan nama obyek 3D

m adalah jumlah silinder

n adalah jumlah titik pembentuk lingkaran alas


r adalah jari-jari pada setiap lingkaran, berupa array
sejumlah $m+1$

h adalah tinggi pada setiap lingkaran, berupa array
sejumlah m

Sebagai contoh, silinder bertumpuk dengan 4 buah silinder, $n=20$, $r=\{50,60,60,20,20\}$,
dan $h=\{10,70,50,30\}$ adalah:

```
void userdraw(void){  
    matrix3D_t tilting=rotationXMTX(0.25)*rotationYMTX(-0.5);  
    setColor(0,1,0);  
    drawAxes(tilting);  
    float r[5]={50,60,60,20,20};  
    float h[4]={10,70,50,30};  
    object3D_t silinder;  
    createCylinderN(silinder,4,20,r,h);  
    setColor(0,0,0);  
    draw3D(silinder,tilting);  
}
```

Hasilnya adalah:



Gambar 7.20. Contoh hasil silinder bertumpuk

Model silinder bertumpuk ini sangat baik digunakan untuk menghasilkan obyek-obyek grafik 3 dimensi yang cukup menarik. Beberapa contoh hasil dari model silinder bertumpuk dengan mengatur nilai r dan h yang berupa array.

- Membuat botol


```
void userdraw(void){
```

```

matrix3D_t tilting=rotationXMTX(0.5)*rotationYMTX(-0.25);
setColor(0,1,0);
drawAxes(tilting);
object3D_o;
float r[12]={40,50,50,45,50,50,20,20,17,20,20,17};
float h[11]={5,60,5,5,70,50,40,4,4,10,4};
createCylinderN(o,11,20,r,h);
draw3D(o,tilting);
}

```

Hasilnya adalah:



Gambar 7.21. Contoh gambar botol


- Membuat gelas

```

void userdraw(void){
matrix3D_t tilting=rotationXMTX(0.5)*rotationYMTX(-0.25);
setColor(0,1,0);
drawAxes(tilting);
object3D_o;
float r[5]={40,50,70,70,68};
float h[4]={5,70,100,5};
createCylinderN(o,4,20,r,h);
draw3D(o,tilting);
}

```

Hasilnya adalah:




Gambar 7.22. Contoh gambar gelas

- Membuat lampion

```
void userdraw(void){  
matrix3D_t tilting=rotationXMTX(0.5)*rotationYMTX(-0.25);  
setColor(0,1,0);  
drawAxes(tilting);  
object3D_t o;  
float r[10]={30,40,50,60,70,70,60,50,40,30};  
float h[9]={10,12,14,25,80,25,14,12,10};  
createCylinderN(o,9,20,r,h);  
draw3D(o,tilting);  
}
```


Hasilnya adalah:



Gambar 7.23. Contoh gambar lampion

7.8 Menggambar Papan Datar (Plane)

Papan datar (plane) adalah obyek 3 dimensi yang berupa bidang datar yang merupakan kumpulan dari kotak-kotak kecil seperti pada gambar 7.24 berikut.



Gambar 7.24. Papan bidang datar

Papan di atas terdiri dari $m \times n$ buah persegi empat kecil dengan ukuran dx dan dy dan dituliskan dengan:

createPlane(obyek3D, m, n, dx, dy);

Untuk membuat papan, prosesnya adalah:

(1) Penentuan koordinat titik:

Titik ke (i,j) adalah:

$$x = j \cdot dx$$

$$y = 0$$

$$z = i \cdot dy$$

(2) Penentuan face

Untuk face ke (i,j) adalah:

$$i \cdot n + j \quad (i+1) \cdot n + j \quad (i+1) \cdot n + j + 1 \quad i \cdot n + j + 1$$

Sehingga fungsi untuk membuat papan datar di atas adalah sebagai berikut:

```
void createPlane(object3D_t &papan, int m, int n, float dx, float dy) {
    int i, j, k;
    for(i=0; i<m; i++)
        for(j=0; j<n; j++) {
            k=i*n+j;
            papan.pnt[k].x=j*dx;
            papan.pnt[k].y=0;
            papan.pnt[k].z=i*dy;
        }
}
```

```

papan.NumberofVertices=m*n;
for(i=0;i<m-1;i++)
    for(j=0;j<n-1;j++){
        k=i*(n-1)+j;
        papan.fc[k].NumberofVertices=4;
        papan.fc[k].pnt[0]=i*n+j;
        papan.fc[k].pnt[1]=(i+1)*n+j;
        papan.fc[k].pnt[2]=(i+1)*n+j+1;
        papan.fc[k].pnt[3]=i*n+j+1;
    }
papan.NumberofFaces =(m-1)*(n-1);
}

```


Dan untuk membuat papan dengan $m=6$, $n=8$, $dx=30$ dan $dy=30$, pada userdraw dituliskan sebagai berikut:

```

void userdraw(void){
matrix3D_t tilting=rotationXMTX(0.5)*rotationYMTX(-0.25);
setColor(0,1,0);
drawAxes(tilting);
object3D_t o;
createPlane(o,6,8,30,30);
setColor(0,0,0);
draw3D(o,tilting);
}

```

Hasilnya adalah:



Gambar 7.22. Contoh papan datar

Obyekobyek 3 dimensi yang sudah dibahas di atas adalah obyekobyek dasar geometri. Untuk obyekobyek yang lain bisa dibangun dengan menggabungkan obyekobyek di atas atau melakukan transformasi bentuk seperti *lofting* (mengubah model kurva).